

9MHz series

Model 品名	Frequency 周波数 (KHz)	Mode	Pole 次数	Pass Bandwidth 通過帯域幅		Ripple リップル (dB)	Loss 挿入損失 (dB)	Ultimate Attenuation 保証減衰量		Terminating Impedance 終端インピーダンス		Case Code ケースコード
				(dB)	(kHz)			(dB)	(f0±kHz)	Zt(//pF)	Zc(pF)	
9M250	8.9993	CW	8	6	±0.125	2.0	12.0	60	0.375	500	—	YC-3
9M400	9.0025	CW	8	6	±0.2	2.0	9.0	60	0.7	800	—	YC-3
9M400X	9.0106	CW	8	6	±0.2	2.0	9.0	60	0.65	1000//5	—	YC-3
9M400Y	9.0115	CW	8	6	±0.2	2.0	9.0	60	0.65	1000//5	—	YC-3
9M500	8.9993	CW	8	6	±0.25	2.0	8.0	60	0.7	500	—	YC-3
9M600	9.0000	CW	8	6	±0.3	2.0	8.0	60	0.7	500	—	YC-3
9M180	9.0000	SSB	8	6	±0.9	2.0	4.0	60	1.7	500	—	YC-3
9M2100	9.0115	SSB	8	6	±1.05	2.0	4.0	60	1.75	1000//5	—	YC-3
9M2200	9.0000	SSB	8	6	±1.05	2.0	4.0	60	1.9	500	—	YC-3
9M2400	9.0000	SSB	8	6	±1.1	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
9M2400X	9.0000	SSB	8	6	±1.2	2.0	3.5	60	2.15	500//30	—	YC-4
9M30000	9.0000	SSB	8	6	±1.2	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
9M4800	9.0000	FM	8	6	±15	2.0	6.0	60	30	500	—	YC-3
9M4800	9.0000	AM	8	3	±2.4	2.0	3.5	60	4.5	500//30	—	YC-4
9M6000	9.0000	AM	8	6	±3	2.0	4.0	60	5.25	500	—	YC-3
9M6000X	9.0000	AM	8	6	±3	2.0	4.0	60	6	500	—	
9M12000	9.0000	FM	8	6	±6	2.0	3.5	60	10.8	1200//30	—	YC-4
9M15000	9.0000	FM	8	6	±7.5	2.0	4.0	60	15	500	—	YC-3

10 - 20MHz series

Model 品名	Frequency 周波数 (KHz)	Mode	Pole 次数	Pass Bandwidth 通過帯域幅		Ripple リップル (dB)	Loss 挿入損失 (dB)	Ultimate Attenuation 保証減衰量		Terminating Impedance 終端インピーダンス		Case Code ケースコード
				(dB)	(kHz)			(dB)	(f0±kHz)	Zt(//pF)	Zc(pF)	
10.7M400	10.7500	CW	8	6	±0.2	2.0	10.0	60	0.7	500//18	—	YC-1
10.7M600	10.7000	CW	8	6	±0.3	2.0	7.0	60	0.95	500	—	YC-3
10.7M600X	10.7000	CW	8	3	±0.3	2.0	9.0	60	0.75	500	—	YC-3
10.7M2100	10.7500	CW	8	6	±1.05	2.0	4.0	60	1.7	500//18	—	YC-1
10.7M2100X	10.7600	SSB	8	6	±1.05	2.0	5.0	60	1.9	500	—	YC-3
10.7M2200	10.6985	SSB	8	6	±1.1	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
10.7M2200X	10.7015	SSB	8	6	±1.1	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
10.7M2200Y	10.7000	SSB	8	6	±1.1	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
10.7M2400	10.7600	SSB	8	6	±1.2	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
10.7M2400X	10.7000	SSB	8	6	±1.2	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
10.7M15000	10.7000	FM	8	6	±7.5	2.0	4.0	60	15	500	—	YC-3
10.7M30000	10.7000	FM	8	6	±15	2.0	6.0	60	30	500	—	YC-3
20M9000	20.0000	FM	8	3	±4.5	2.0	3.0	60	20	500	—	YC-4

一般的に対応可能と思われる仕様について、表記しております。表記以外のものでも個別にご相談ください。
検討後可能なものは設計、サンプル製作、量産対応致します。

Only the specification considered for correspondence to be possible is indicated. Please consult about things other than the above individually. what can be manufactured -- a design -- it sample-manufactures and mass-produces

Dimensions(Unit:mm)

